кислородомер MAPK® 303 M

Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.



Удобство и точность измерения

Автоматические температурная и барокомпенсация. Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.

IP65 | Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.

Электронный блокнот

Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.

USB порт, программное обеспечение в комплекте |

Возможность создания и управления архивом данных на ПК.

Графический индикатор с подсветкой

Индикация показаний в удобном Пользователю формате, легкость настроек.

Простая калибровка по воздуху

Минимум обслуживания

Замена мембраны не чаще одного раза в год. Хранение датчика на воздухе.

Долговечный сенсор | Срок службы датчика не менее 10 лет.

Низкое энергопотребление | До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

Создан для «полевых» измерений | Измерение КРК на глубине до 20 метров.

Самодиагностика | Дополнительная гарантия правильной работы прибора.





технические характеристики

техни теские характеристики			
	Диапазон	Дискретность	Точность
КРК, мг/дм³	0-20	0,0001	$\pm(0.05 + 0.04*A)$
КРК, % насыщения	0-200	0,01	$\pm(0,6+0,04*A)$
Температура, °С	0-50	0,1	±0,3
			А — измеренное значение
	Блок преобразовательный		Датчик
Габаритные размеры, мм	65*130*28		ø 16*142
			ø 10*110 ¹
Вес, г	120		50
			¹ погружаемая часть для склянки БПК
Порт	USB		
Электропитание	от двух элем от двух акку от сети 220	ментов типа АА /муляторов типа А В (через источник	А с питания)
требования к среде			
Температура, °С			0–50
Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с, не менее			5
Давление, МПа, не более			0,3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

базовый комплект

Блок преобразовательный

Кислородный датчик с кабелем 5 м

Электролит

Комплект химических реактивов для приготовления «нулевого» раствора

Шлиф для герметичной установки датчика в склянку БПК

Комплект сменных элементов

Комплект элементов типа АА

Кабель связи с ПК

дополнительно

Кабель до 20 м

Источник питания

Комплект аккумуляторов типа АА

Тел. (812) 920 55 23, sales@orbitalspb.ru

